

## Diamant-Nass-Steinsäge FLEX CSW 4160



### CSW 4160

#### Die Diamant-Steinsäge für den Nass-Schnitt von Naturstein

Bei der 1 600 Watt starken Diamant-Steinsäge sind alle besonders beanspruchten Teile wie Führungsplatte, Getriebegehäuse und Schutzhaube aus einer extrem leichten und robusten Magnesium-Legierung. Damit ist sie bestens für den **Nass-Schnitt von Marmor- und Granitplatten** gerüstet: Gerade Schnitte an Fensterbänken, Arbeitsplatten und Fassadenplatten mit 30 mm Stärke sind ihre Spezialität. Die hohe Drehzahl und die verstellbare Führungsplatte sorgen dabei für sehr präzise Arbeitsergebnisse. Außerdem eignet sich die CSW 4160 ideal zur **Fugensanierung im Fußbodenbereich**.

Achtung: Aus Sicherheitsgründen nur mit PRCD-Personenschutzschalter verwenden!

TECHNISCHE DATEN	CSW 4160
Diamantscheiben-Ø	180 mm
Aufnahme (Innen-Ø)	22 mm
Schnitttiefe bei 90°	0 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Gehrungsschnitte	0 - 45°
Leistungsaufnahme	1 600 Watt
Drehzahl	5 800/min
Gewicht	4,8 kg
Bestell-Nr.	311.154

#### GRUNDAUSSTATTUNG

- 1 Parallelanschlag
- 1 Schlüssel für Sägeblattwechsel
- 1 Diamantjet-V Trennscheibe (180 x 22 mm)
- 1 Klett-Vlies-Auflage für Führungsplatte
- 1 Kunststoff-Tragekoffer

#### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Zentrale Wasserzufuhr: für den Nass-Schnitt von Granit und Marmor sowie zur Fugensanierung
- Schnellkupplung aus Messing: für handelsüblichen 1/2"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Stromkabel integriert
- Spindelarretierung: für leichten Wechsel der Diamantscheibe
- Schwenkbare Führungsplatte: mit exakter Winkelskala für Gehrungsschnitte von 0 - 45°, werkzeuglos einstellbar
- Leichtmetall-Schutzhaube: groß dimensioniert, für eine wirkungsvolle Abführung des Sägeschlammes
- Anschluss für Absaugung: Absaugstutzen-Ø 25 mm, zur Absaugung mit FLEX Nass-/Trockensauger S 36 M



#### FLEX Nass-/Trockensauger S 36 M für schädliche Stäube

Speziell konstruiert für eine saubere, mindestens 99,9-prozentige Absaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben und Flüssigkeiten, wie sie bei der Steinbearbeitung entstehen können. Der außen am Saugergehäuse angebrachte Diffusor verringert die Abluftgeschwindigkeit und verhindert damit zusätzlich, dass schädliche Stäube am Boden aufgewirbelt werden. Mit verschleißbarem Saugstutzen.

Bestell-Nr. 319.252