

Pendelstichsägen

S 203 BVE

S 203 KVE

NEU



NEU



S 203 BVE und KVE

Die wendigen Pendelstichsägen mit Bügelhandgriff oder Knaufhandgriff

Winkelgerechte, schnelle und exakte Kurvenschnitte in unterschiedlichste Materialien - mit oder ohne Gehrung - sind die Stärken der beiden neuen FLEX Pendelstichsägen. Je nach Einsatzzweck oder Präferenz des Bedieners stehen zwei unterschiedliche Griffversionen zur Wahl: Die **S 203 BVE mit Bügelhandgriff** oder die **S 203 KVE mit Knaufhandgriff**. Beiden Versionen gemeinsam sind das geringe Gewicht, die aufwendige Sägeblattführung, die variabel einstellbaren Schnittgeschwindigkeiten und eine wirkungsvolle Staubabsaugung. Der abnehmbare Spanreißschutz verhindert das Splintern der Schnittkanten, die elektronische Hubzahlvorwahl ermöglicht eine individuelle Anpassung an unterschiedlichste Werkstoffe: Bei Holz empfiehlt sich eine hohe Schnittgeschwindigkeit. Bei Stahl, Alu, Buntmetallen und allen wärmeempfindlichen Stoffen wie Acryl oder Kunststoff sollte die Geschwindigkeit reduziert werden. Austauschbare Gleitschuhe aus Kunststoff für kratzempfindliche Oberflächen, das werkzeuglose Sägeblatt-Schnellspannsystem und 2 verschiedene transparente Spanflugschutzhauben runden die Qualitäten der neuen FLEX Sägen ab.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- FLEX VE-Elektronik: mit stufenloser Hubzahlvorwahl über Stellrad
- Pendelhub: 3-stufig für hohe Schnittleistung
- Sägeblattwechsel: werkzeugloses Schnellspannsystem
- Sägeblattführung: 2-fach, für präzise, winkelrechte Schnitte
- Fußplatten-Schnellverstellung: für Gehrungsschnitte mit 15°, 30°- und 45°-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Absaugstutzen: für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Spanreißschutz: abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte
- Stabile Fußplatte: mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen, bis 45° verstellbar
- Qualitäts-Abschaltkohle: schützt den Motor vor Beschädigungen



TECHNISCHE DATEN S 203 BVE/KVE

Leistungsaufnahme	550 Watt
Leistungsabgabe	320 Watt
Leerlaufhubzahl	300 - 3200/min
Hub	26 mm
Max. Schnitttiefe in Holz	110 mm
Max. Materialstärke Stahl	10 mm
Max. Materialstärke Alu	20 mm
Schwenkbereich	0 - 45°
Gewicht	2,1 / 2,2 kg
Bestell-Nr. S 203 BVE	329.363
Bestell-Nr. S 203 KVE	329.371

GRUNDAUSSTATTUNG

Sortiment Sägeblätter	1 Satz
Spanreißschutz	1 Stück
Gleitschuh	1 Stück
Innensechskantschlüssel SW 4	1 Stück
Absaugadapter	1 Stück
Spanflugschutz	1 Stück
Spanflugschutz geschlossen	1 Stück
Metall-Tragekoffer	1 Stück

Metall-Handkreissäge CSM 4060



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Durchzugsstarker 1 400-Watt-Hochleistungsmotor: für exakte Schnitte ohne Kühlung
- Spindelarretierung: für einen leichten und schnellen Wechsel des Sägeblattes
- Tiefenverstellbarer Sägeschuh: stufenlose Verstellung der Sägetiefe bis 63 mm, für präzise Schnitte
- Spänefangbehälter mit Schauglas: groß dimensioniert, für einen sauberen Einsatzort ohne Späne
- Umfangreiche Grundausrüstung: serienmäßig mit 2 Hartmetall-Sägeblättern (je 38 Zähne), Montagewerkzeugen und Parallelanschlag
- Spezial-Hartmetall-Sägeblätter: fast gratfreie Schnitte, Ablängen von Gewindestäben ohne Gewinde-Nachschneiden möglich
- Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer

CSM 4060

Die Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt

Für schnelle, gratarme Schnitte in Rohre, Gewindestäbe, Profile, Kabelkanäle, Well- und Trapezbleche, Sandwichplatten und vieles mehr. Mit integriertem Spänefangbehälter.

Maximale Schnittstärken:

- Vollmaterial/Flachstahl: 6 mm
- Rundmaterial: 20 mm
- Hohlprofile: 63 mm

TECHNISCHE DATEN	CSM 4060
Sägeblatt-Ø	185 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Max. Schnitttiefe (90°)	63 mm
Max. Materialstärke Stahl	6 mm
Max. Materialstärke Alu	10 mm
Leerlaufdrehzahl	3800/min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	720 Watt
Gewicht	5,6 kg
Bestell-Nr.	307.815

GRUNDAUSSTATTUNG

HM-Sägeblätter für Stahl,	
38 Z. (185 x 20 mm)	312.304
1 Parallelanschlag	312.304
1 Ring-/Gabelschlüssel	312.347
1 Kunststoff-Tragekoffer	1 Stück



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Wo ein Trennschleifer nicht stark genug ist oder unsauber arbeitet, die CSM 4060 schneidet alles - ohne Kühlflüssigkeit: Bleche, Profile, Wellplatten, Verbundmaterial und mehr.



Jederzeit ein scharfes Sägeblatt zur Verfügung

Mit den beiden hochwertigen HM-Sägeblätter bleibt die Säge immer einsatzbereit: Ein Blatt im Sägeeinsatz, das zweite beim Nachschärfen.



Die Neue von FLEX hat was gegen Rost

Späne, die rosten könnten, werden vom Spänefangbehälter gesammelt. Das Leeren geht einfach: Füllstand über Schauglas kontrollieren, Flügelschraube aufschrauben, Inhalt entsorgen.